OutLookを立ち上げて「ファー	ふぁ イル」をクリックします				
🕼 🗟 🕤 🕹 🔹		受信トレイ -	- Outlook	—→ ( <b>7</b> )	? 👁 🗕 🗆 🗙
ファイル ホーム 送	受信 フォルダー 表示 Bluetooth				
	無視 グリーンアップ・ 激症 全員に 転送 変信	<ul> <li>■ 存動:?</li> <li>□ チーム宛て電子・・・</li> <li>□ チーム宛て電子・・・</li> <li>□ シーム宛て電子・・・</li> <li>□ ジ 新規作成</li> </ul>	転送 こ 開除 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<ul> <li>2−ザーの検索</li> <li>アドレス帳</li> <li>プ電子メールのフィルター処理</li> </ul>	・ すべてのフォルダー を送受信
新規作成	削除 返信	クイック操作	5 移動	9グ 検索	送受信 ^
ここにお気に入りのフォン	ジーをドラッグしまッ 切在のメールボックスの検索(	(Ctrl+E) の現在の2		11 🕞 転送	
カウント情報で「アカウント	の追加」をクリックします				
E		受信トレイ -	- Outlook		? _ D ×
情報	アカウント情報				
開く/エクスポート					
名前を付けて保存	IMAP/SMTP		Ť		
	+ アカウントの追加				
ÉDIAI	アカウント	シャル ネットワークの設定 変更、または追加の接続を設定します。 カに接続します。			
Office アカウント	設定・	216-36000200 2 0			
オプション	🦳 メールボックスの	整理			
終了	グリーンアップ す。	を全削除や整理を利用して、メールボックスの	サイズを管理しま		
アドイン・	ツール *	アカワントの追加をクリックします			
	仕分けルールとう     仕分けルールと通知	通知 と使用して、受信メッセージを整理し、アイテム	が追加、変更、また		

3. 自動アカウントセットアップで、「手動設定」をクリックします

	アカウントの追加		×	
自動アカウント セットアップ アカウントを手動で設定するか	または他の種類のサーバーに接続します。		卷	
〇 電子メール アカウント(A)				
名前(Y):	例: Eiji Yasuda			
電子メール アドレス(E):	① ここをポチっとクリックします			
バスワード(P): バスワードの務定人力(T):	インターネット サービス プロバイダーから提供されたりてスワードを入力し	T(1EZU),		②「次へ」をクリックします
●自分で電子メールやその他の	サービスを使うための設定をする (手動設定)(M)	Ģ		
	[	< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル	

## 4. サービスの選択で「POPまたはIMAP」を選択します

アカウントの追加	ia 🗙	
サービスの選択	Ť	
<ul> <li>Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)</li> <li>Evchange アカウンドに接続して、電子メール、予定表、連邦なものなり</li> </ul>	ポイフ メール/ご マクトヤフレ ゆす	
<ul> <li>Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサー</li> <li>Outlook.com おたは Exchange ActiveSync と互換性のあるサー</li> </ul>	<sup>2</sup> λ(A)	
Outlook.com 私のサービスに接触し、モナスール、キューで、運輸化、タ ● POP または IMAP(P)	メクレアクセメします	
↓> POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します		
① ここをポチっとクリックしま	at a land the second	② 「次へ」をクリックします
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

5. POPとIMAPのアカウント設定でユーザー情報サーバー情報を入力します



6.	電子メール設定で「送信サーバー」タブをクリック
	インターネット電子メール設定
	全般 送信サーバー 詳細設定
	メール アカウント
	このアカウントを表す名前を入力してください("仕事、"Microsoft

taro@win.jp				
その他のユーザー情報			「送信サーバ	「一」をクリ
組織(O):				
返信電子メール(R):				
	I			
		 the second	1	



8. 詳細設定タブでポート番号を設定

インターネット電子メール設定	
全般 送信サーバー 詳細設定	① 受信サーバーのポート番号は「143」を入力
受信サーバー (IMAP)(I): 143 標準設定(D)	② 暗号化の種類は「TLS」を選択
使用する暗号化接続の種類(E): TLS 💙 送信サーバー (SMTP)(O): 587	③ 送信ーバーのポート番号は[587」を入力
使用する暗号化接続の種類(C): TLS	④ 暗号化の種類は「TLS」を選択
短い == 長い 1分	
ノルッチー ルート フォルダーのバス(F):	
送信済みアイテム	
□ 送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)	
削剤 剤 オテムを削除対象としてマークするが、自動的には移動しない(K)	
削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたときに 完全に削除されます。	
☑ オンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する(P)	(3) TOKJ299999
OK キャンセル	

## 9. アカウントの追加画面に戻るので「次へ」をクリック

	113721	
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバー	の設定を入力してください。	卷
7 _ 16 _ 18 40		
ユーリー1月報 全前(火)・		アカウトルをデフトリーアース 力切取が正日 しかどうかを強約オスアとちゃもかり
名明(T):	ウイン太郎	アガラフトをナストローに、スフル特合が圧しいがたうかを確認なりることをの影响のひます。
電ナメール アドレス(ヒ):	taro@win.jp	
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	IMAP 🗸	☑「次へ〕をクレク」たらアカウント時定を自動的にテストする。
受信メール サーバー(I):	mail.win.jp	(S)
送信メール サーバー (SMTP)(O):	mail.win.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	taro	
パスワード(P):	******	オフラインにしておくメール: すべて
✓ パスワー	・ドを保存する(R)	and the second secon
▼ メール サーバーがセキュリティで保護	されたパスワード認証 (SPA) に対応して	
いる場合には、チェックボックスをオン	にしてください(Q)	詳細設定(M)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル
ュリティ警告が表示されたら「証明書の	り表示」をクリック	
1.	ンターネット セキュリティ警告	×
and and a second s	AMBRIDE -U.S. AMBRIDE	
接続しているサーバーは、確認でき	さないセキュリティ証明書を	
接続しているサーバーは、確認でき 使用しています。	きなしにキュリティ証明書を	「証明書の表示」をクリック
接続しているサーバーは、確認でき 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが	きないセキュッティルに明確を K、信頼プロバイダーが信頼していないルート 副	「証明書の表示」をクリック
接続しているサーバーは、確認でき 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが	さんいモキュッティルの中部を 代信頼プロバイダーが信頼していないルート記 証明書の表示(V)	「証明書の表示」をクリック
接続しているワーパーは、確認されません。 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが	さないセーエリティ組み書を 氏 信頼プロバイダーが信頼していないルート記 延明書の表示(V)	「証明書の表示」をクリック
接続しているワーバーは、確認され 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたけ このサーバーの使用を続けますか?	さないで+エリテイ組み書を 氏 信頼プロバイダーが信頼していないルート新 延明書の表示(V)	「証明書の表示」をクリック
接続しているワーバーは、確認され 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたけ このサーバーの使用を続けますか?	まないセ+コウマ4年9時間を K、信頼プロバイダーが信頼していないルート 起明書の表示(V) はい(Y) しいパ(N)	証明書で強制終了しました。 ↓
接続しているワーパーは、確認させ 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたけ このサーバーの使用を続けますか?	はい(Y) はい(Y) しいい次(N)	証明書で強制終了しました. 「証明書の表示」をクリック
接続しているワーパーは、確認という 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが このサーバーの使用を続けますか?	まないセ+3.974度時間を 大 信頼プロバイダーが信頼していないルート系 起明書の表示(V) はい(Y) いいス(N)	「証明書の表示」をクリック 正明書で強制終了しました。
接続しているワーパーは、確認では 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたけ このサーパーの使用を続けますか? 明書で取得ドメイン名を確認	aute+1074年前着を f、信頼プロバイダーが信頼していないルート編 起明書の表示(V) はい(Y) しいえ(N) 証明書	ば明書で強制終了しました     は         ・         ・         ・
接続しているワーバーは、確認させ、 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが このサーバーの使用を続けますか? 明書で取得ドメイン名を確認	34Uで+3/574証明書を 5、信頼プロバイダーが信頼していないルート編 起明書の表示(V) はい(Y) いい次(N) 証明書	証明書で強制終了しました. ○
接続しているワーバーは、確認させ、 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが このサーバーの使用を続けますか? 明書で取得ドメイン名を確認	34UUC+31974証明書を 5、信頼プロバイダーが信頼していないルートE 起明書の表示(V) はい(Y) いいス(N) 証明書	証明書で強制終了しました. ○ X
接続しているワーバーは、確認とせ 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが このサーバーの使用を続けますか? 明書で取得ドメイン名を確認 全統 詳細 証明のパス 遅明書の情報	34UUC+31974組制書を 5、信頼プロバイダーが信頼していないルートE 起明書の表示(V) はい(Y) いいス(N) 証明書	証明書で強制終了しました. ○ ※
	34000-130574年時間を 5、信頼プロバイダーが信頼していないルートE 尾明書の表示(V) はい(Y) いいス(N) 証明書	証明書で強制終了しました. ○ X
	まないモ+3.574年時間を 5、信頼プロバイダーが信頼していないルート系 取明書の表示(V) はい(Y) いいス(N) 証明書 1ていません。信頼を有効にするにはこの経 10ストアにインストールルでできれい。	証明書で強制終了しました. ○ X
	まないモ+3.574証明書を 5、信頼プロバイダーが信頼していないルートE 尾明書の表示(V) はい(Y) いいス(N) 証明書 1ていません。信頼を有効にするにはこのほ 1のストアにインストールしてください。	証明書で強制終了しました ○ ※ ※ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	まないモ+3.574証明書を 5、信頼プロバイダーが信頼していないルートE 	ぼ明書の表示」をクリック     ば明書の表示」をクリック
	R4Uで+3074証明書を 大 信頼プロバイダーが信頼していないルートE 尾明書の表示(V) はい(Y) いいス(N) 証明書 「ていません。伝統を有効にするにはこのほ Iのストアにインストールしてください。	ぼ明書の表示」をクリック     ば明書の表示」をクリック
	320102+33574証明書を 大 信頼プロバイダーが信頼していないルートE 	ぼ明書の表示」をクリック     ば明書の表示」をクリック           ★
	R2UUE+13774証明書を 大 信頼プロバイダーが信頼していないルートE	ぼ明書の表示」をクリック     ば     「証明書の表示」をクリック           、         、         、
接続しているワーバーは、確認させ、 使用しています。           証明書チェーンは処理されましたが           このサーバーの使用を続けますか?           調書で取得ドメイン名を確認           全般           詳細           証明書の情報           この CA ルート証明書は伝統され 明書を伝統されたルート証明確認           それ           第右先           第方先:	auteraly74年時間を 大 信頼プロバイダーが信頼していないルートE 尾明書の表示(V) はい(Y) いいス(N) 読田明書 IT(いません。信頼を有効にするにはこのほ ID(ストアにインストールしてださい。	■ 「証明書の表示」をクリック ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
接続しているワーバーは、確認させ、 使用しています。           証明書チェーンは処理されましたが           このサーバーの使用を続けますか?           調書で取得ドメイン名を確認           全般           算細           証明書の情報           この CA ルート証明書は伝統され 明書を低新されたルート証明確認           案行先:	auteraly74年時間を 大 信頼プロバイダーが信頼していないルートE 尾明書の表示(V) はい(Y) いいス(N) 証明書 1ていません。信頼を有効にするにはこのほ Iのストアにインストールしてださい。	■ 「証明書の表示」をクリック ■ マ独物株 7しました ■ マロック (「「「「「」」」」」」」」 ■ の表示」をクリック
接続しています。           従用しています。           証明書チェーンは処理されましたが           このサーバーの使用を続けますか?           調書で取得ドメイン名を確認           全般           算細           証明書の情報           この CA ルート証明識は低額され           現書を低額されたルート証明確認           発行者:           第行者:	aute+1074年時間を 大 信頼プロバイダーが信頼していないルートE 尾明書の表示(V) はい(Y) しいス(N) 証明書 IT(いません・信頼を有効にするにはこのほ ID(のよトアにインストールしてださい。	■ 「証明書の表示」をクリック ■ 本 ■ 本 ■ 使信サーバー、送信サーバーで指定したサーバー名が表示されている事を 確認 ● mail.win.jp mail.取得ドメイン名
接続しているワーバーは、確認させ、 使用しています。           証明書チェーンは処理されましたが           このサーバーの使用を続けますか?           調書で取得ドメイン名を確認           全般           算細           証明書の情報           この CA ルート証明識は低額され           プランティン名を確認           この CA ルート証明識は低額され           第行先:           mail.win           先行者:	aute+1074年時間を 5. 信頼プロバイダーが信頼していないルートE 「経明書の表示(V) はい(Y) しいス(N) 証明書 1ていません。信頼を有効にするにはこの通 1のストアにインストールしてださい。	ぼ明書の表示」をクリック     ば     び
接続しています。 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが このサーバーの使用を続けますか?           第書で取得ドメイン名を確認           全般 評価 証明書の情報 この CA ルート証明書は低積され 明書を低頼されたルート証明確 第書で取得に来る。           第一 評価 この CA ルート証明確 調査の前もいたルート証明確 調査の前もいいの 発行先: mail.win 発行者: mail.win 名効期間 2015/06/07	aute+1074年前書を 5. 信頼プロバイダーが信頼していないルートE 「経明書の表示(V) はい(Y) しいス(N) 証明書 1ていません。信頼を有効にするにはこの通 Bのストアにインストールしてださい。 .jp	ぼ明書の表示」をクリック     ば     び
接続しています。 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが このサーバーの使用を続けますか?           第書で取得ドメイン名を確認           全般 評価 証明書の情報 この CA ルート証明書は低積さず 明書を低頼されたルート証明確加 発行先: mail.win 発行者: mail.win 有効期間 2015/06/07	autorstates (1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997	ぼ明書の表示」をクリック     ばの書の表示」をクリック       な         、         、         、
接続しています。 使用しています。 証明書チェーンは処理されましたが このサーバーの使用を読けますか?           第書で取得ドメイン名を確認           全般 評価 証明書の情報 この CA ルート証明書は低額され 第書を低額されたルート証明確加 発行先: mail.win 発行者: mail.win 有効期間 2015/06/07	autre+1074年時間を 5. 信頼プロバイダーが信頼していないルートE 「経明書の表示(V) はい(Y) しいス(N) 証明書 1ていません。信頼を有効にするにはこの通 Bのストアにインストールしてください。 〕 jp	ぼ明書の表示」をクリック     ばの書で独執終了しました           、
	まないで+エリティ組み調査	ぼ明書の表示」をクリック     ばの書で独執終了しました     マーバー、送信サーバーで指定したサーバー名が表示されている事を     確認     () mail.win.jp     mail.取得ドメイン名     「証明書のインストール」をクリック
	aute+10574世時間を 5. 信頼プロバイダーが信頼していないルート系 経時書の表示(V) はしV(Y) しい次(N) 正明書 1ていません。信頼を有効にするにはこの経 8のストアにインストールしてください。 ↓ から 2035/06/02 インストール(I) 年日者のステートズ	ぼ明書の表示」をクリック     ばの書で強軟終了しました           、
	aute+10574世時間を 5. 信頼プロバイダーが信頼していないルート語 超時書の表示(V) はしV(Y) しい次(N) 正明書 1ていません。信頼を有効にするにはこの通 約のストアにインストールしてください。 。 ・ かち 2035/06/02 インストール(I)  ・ たけ者のステートズ	ぼ明書の表示」をクリック     ば     「証明書の表示」をクリック       マーバー、送信サーバーで指定したサーバー名が表示されている事を     値     ペ     の     の     の     に     の     市     は     の     は     「     証明書のインストール」をクリック       Y+(5)     「     証明書のインストール」をクリック

## 12. 証明書のインポートウィザードで証明書をインストールする

正明書のインボート ウィザードの	開始			
のウィザードでは、証明書、証明書信頼リス 「。	ト、および/証明書失効リストをディスクから	証明書ストアにコピーしま		
正明機関によって発行された証明書は、ユー したネットワーク接続を提供するための情報を 創成です。	ザー ID を確認し、データを保護したり、1 含んでいます。証明書ストアは、証明書/	またはセキュリティで保護さ が保管されるシステム上の		
保存場所				
<ul> <li>現在のユーザー(C)</li> </ul>				
○ ローカル コンピューター(L)				
売行するには、[次へ]をクリックしてください。				
			「次へ」	」をクリック
		次へ(N) キャンセル		

証明書ストア		
証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。		
Windows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の	場所を指定することができます。	①「証明書をすべて:::」をクリック
○ 証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選び	尺する(U)	
<ul> <li>証明書をすべて次のストアに配置する(P)</li> <li>に明書フトア。</li> </ul>		② 「参照」をクリック
all 中引着ストナ:	参照(R)	
5		
証明書ストアの詳細を表示します		
	1	

14. 証明書ストアの選択で「信頼されたルート証明機関」を選択



## 15. 証明書のインポートウィザードに戻るので「次へ」

5

ОК

	×
● な証明蓋のインホートワイワート	
証明書ストア 証明書ストアは、証明書が保留されるシステム上の領域です。	
Windows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を指定することができます。	
○ 延明書の種類に基づいて、自動的に延明書ストアを選択する(U)	
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	① 内容を確認
電気はたいとしては明確問 参照(R)	
I	
証明 <u>謝ストアの</u> 詳細を表示します	
	②「次へ」をクリック
次へ(N)   年Pオ	EIL
正明書のインポートウィザードの完了	x
● 参証明書のインポート ウィザード	
「「明中のノンギートゥノギードのウフ	
■『明昌のインボード ウィリードの元」	
[完了] をクリックすると、証明書がインボートされます。	
次の設定が指定されました: ユーザーが追訳した足切着ストプ 信頼されたルート証明機関	
内容 証明書	
L7	
	「完了」をクリック
第7(F) 年7次	
セキュリティ警告でインストール確認 セキュリティ警告 メ	
▲ 発行者が次であると主張する証明機関(CA)から証明書をインストールしようとして	
្រាំ បត្ថថ្ម: mail.win.jp	
証明書が事態に。"mail.win.jp 『からのものであるかどうかを検証できませ ん。"mail.win.jp 『に連招して発行者を補認する必要があります。次の	
番号はこの過程で役立ちます: 拇印 (sha1): 3ED0D0AF D5F03E3D 6D1FFEB4 8CB69633	
2C87006A 書店: 1915 - 1570年のクストリオスト 20.00 (11-1775)(11-10770年)(10-10)	
このルートは97番をインストールすると、この CA によって発行された証明書は目前的 に億期されます。後述記れていない特別付為の証明書をインストールすることは、セキ コリティ上、危険です。[はい] をグリックすると、この危険を認識したことになります。	
この証明書をインストールしますか?	「はい」をクリック
(±\.(Y)	
完了	
証明書のインボート ウイザード	
1 正レインボートされました。	

「OK」をクリック

パンストール完了			
	証明書		
細証明のバス			
◎ ■ 証明書の情報		_	
この CA ルート証明書は信頼され	れていません。信頼を有効にするにはこの証 即のストアにインストールしてください。		
HERETHING TO CAP THE HERE			
発行先: mail.wi	n.jp		
क्र{行者: mailwi	in in		
All the second second	վեր		
有効期間 2015/06/03	7 から 2035/06/02		
1700.00		(0)	
11日本の詳細についてまでにます	第行者のステートメン	(5)	
国軍の時間について表示します。	k.		「OK」をクリック
	2	ок	
ティ警告で継続			
1	シターネット セキュリティ警告	×	
接続しているサーバーは、確認で 使用しています。	きないセキュリティ証明書を		
証明書チェーンは処理されました	が、信頼プロバイダーが信頼していないルート証:	月書で強制終了しました。	
	1700#0#=00		「はい」をクリック
	和1月1日以上以小(>)		
このサーバーの使用を続けますが	7	L3	
	はい(Y) いいえ(N)		
the 1 Management for 1 and			
ノント追加で次をクリック			
	アカウントの	追加	×
OP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバー	-の設定を入力してください。		茶
			- D
ーザー情報		アカウント設定のテスト	17344-57010-t-27-L-+-++L-L
ロット(7): 電子メール アドレス(E):	ウイン太郎	オリノアモナストして、人力内容が止しいかます。	こうい 名加加 なう つこく 名の 取物 ひ
ナーバー情報	taro@win.ip	Webby L Role and L (m)	
アカウントの種類(A):	IMAP	アガラント設定のテスト(工)	
信メール サーバー(I):	mail.win.jp		を自動的にテストする
送信メール サーバー (SMTP)(O):	mail.win.jp		
ペール サーバーへのログオン情報			
アカウント名(U):	taro	オフラインにしておくメール・ すべて	
(X)-F(P):	*************************************	100 10 10 10 10 2 1 S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
■//29-	- 120x179 8(K)		
<ul> <li>メール サーバーがセキュリティで保護 いる場合には、チェック ポックスをオ;</li> </ul>	貼れたパスワード認証 (SPA) に対応して ンにしてください(Q)	Ν	125000-77(M)
		63	e+emettte(M)
		< 戻る(B) 次へ	(N) > キャンセル
ントのテスト			
	テスト アカウント設定		「閉じる」をク
てのテストが完了しました。[閉じる]	をクリックして続行してください。	中止(5)	

すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。		中止(S)	
		閉じる(C)	
920 15-			ここでエラーとなる場合は、今までの設定内容を確認して修正 してください。
タスク	状況		
<ul> <li>✓受信メール サーバー (IMAP) へのログオン</li> <li>✓ テスト電子メール メッセージの送信</li> </ul>	完了 完了		

	アカワントの変更		×	
すべて完了しました				
アカウントのセットアップに必要な	情報がすべて入力されました。			
	N			
	w			
				「完了」をクリック
		< 戻る(8) 奈了		<u> </u>

23. 完了